

# 会議が変わる

ワイヤレスプレゼンテーションシステム

## シンプルに情報をシェア

CS-100 コラボスイートはパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアできる、小規模の会議室に最適なワイヤレスプレゼンテーションツールです。ClickShareボタンをノートパソコン (Windows, Mac) のUSBポートに挿してクリックするだけで、ディスプレイに投影できます。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlayを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。

## スタンドアローンモデル

CS-100 コラボスイートはスタンドアローンタイプで、ボタン8個まで同時接続が可能です。暗号化、ログ管理、httpsとベースユニットのワイヤレスネットワークSSID管理を行うことができます。

# ClickShare

ニューミーティングスタンダード



## CS-100コラボスイート 技術仕様

OS	Windows 7/8/8.1/10 32bit/64bit、MacOS 10.10/10.11/10.12、 Android v5、v6 (ClickShareアプリ)、iOS 8、9、10 (ClickShareアプリ)
AirPlayのサポート	iOSミラーリング (AirPlay) iOS9.0から10.3まで/Mac OS 10.11 El Capitan 以降 日本語モードの使用時にサポート
ビデオ出力	HDMI x 1
フレームレート	30fps まで
出力解像度	1920 x 1200
ノイズ	ファンレス
同時に表示できるソース数	1
対応ボタン数	8
音声	HDMI経由、3.5mmミニジャック
iPad、iPhone、Androidの互換性	ClickShareアプリを利用したドキュメント、ブラウザー、カメラのシェア (iOS、Android)
認証プロトコル	WPA2-PSK (スタンドアローンモード)
拡張デスクトップ	利用可能 (グラフィックカードのドライバーに依存)
ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11a/g/n
到達距離	最大30m/ボタンとベースユニットの距離
周波数帯域	2.4GHz、5GHz
接続	イーサネット x 1、USB x 2 (前面、後面) アナログライン出力・3.5mmミニジャック
温度範囲	操作: 0 - 40°C 最大 35°C/3000m 保管: -20 - 60°C
湿度	操作: 0 - 85% 保管: 0 - 90% 結露のない状態
認証	FCC/CE
保証	3年
ベースユニット寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	45 mm x 205 mm x 115 mm
電源 / 消費電力	付属の電源アダプター/操作時 6W (標準)/18W (最大) スタンバイ時 2.6W (ECOスタンバイ)/ 0.4W (ディープスタンバイ)
重量	600g
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
構成	ベースユニット x 1、ボタン x 4、トレイ x 1