

会議が変わる

ワイヤレスプレゼンテーションシステム




シンプルに情報をシェア

CSE-200コラボスイートはパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアできる、小〜中規模の会議室に最適なワイヤレスプレゼンテーションツールです。ClickShareボタンをノートパソコン(Windows, Mac)のUSBポートに挿してクリックするだけで、ディスプレイに投影できます。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlayを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。

3段階のセキュリティー設定が可能

CSE-200コラボスイートはボタン16個まで同時接続ができ、同時に2人まで投影が可能です。企業のセキュリティーポリシーに応じて3段階の設定を事前に行えます。また、ベースユニットのAPIによって企業内ネットワークに統合することができます。



ケーブル・
アダプタ不要



既存のディスプレイに
接続



あらゆる
デバイスに対応



インストール不要



16名まで同時に
接続可能



暗号化された音声・
映像ストリーミング



1台のディスプレイに
2つの異なる画面を
同時に投影可能



社内ネットワークへの
統合



2.4GHzと5GHzワイヤ
レス帯域を選択可能



CSE-200 コラボスイート 技術仕様

OS	Windows 7/8/8.1/10 32bit/64bit、MacOS 10.10/10.11/10.12、 Android v5、v6 (ClickShareアプリ)、iOS 8、9、10 (ClickShareアプリ)
AirPlayのサポート	iOSミラーリング (AirPlay) iOS9.0から10.3まで/Mac OS 10.11 El Capitan 以降
ビデオ出力	HDMI x 1
フレームレート	30fps まで
出力解像度	1920 x 1200
ノイズ	ファンレス
同時に表示できるソース数	2
対応ボタン数	16
音声	HDMI経由、3.5mmミニジャック、S/PDIF
iPad、iPhone、Androidの互換性	ClickShareアプリを利用したドキュメント、ブラウザー、カメラのシェア (iOS、Android)
拡張デスクトップ	利用可能 (グラフィックカードのドライバーに依存)
認証プロトコル	WPA2-PSK (スタンドアローンモード) WPA2-PSKまたはIEEE 802.1X (ネットワークインテグレーションモード)
ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11a/g/n
到達距離	最大30m/ボタンとベースユニットの距離
周波数帯域	2.4GHz、5GHz
接続	イーサネット x 1、USB x 1 (前面) + 2 (後面) アナログライン出力・3.5mmミニジャック
温度範囲	操作: 0 - 40°C 最大 35°C/3000m 保管: -20 - 60°C
湿度	操作: 0 - 85% 保管: 0 - 90% 結露のない状態
認証	FCC/CE
保証	標準3年 (最大5年まで延長可能)
ベースユニット寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	45 mm x 205 mm x 115 mm (アンテナを除く)
電源 / 消費電力	付属の電源アダプターまたはイーサネットによる給電 (PoE Plus) 操作時 6W (標準)/18W (最大) スタンバイ時 2.6W (ECOスタンバイ)/0.4W (ディープスタンバイ)
重量	600g
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
構成	ベースユニット x 1、ボタン x 4、トレイ x 1